

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



LED Stirnlampe HL 260S
inkl. USB-Ladekabel
7982-70-90

Beschreibung / Eigenschaften

Sensor- und Tastenfunktion
Steuerung durch Gestensteuerung
einstellbarer Kopf
2 Leuchtstufen
260 Lumen
110 Lux
stoßfest
spritzwassergeschützt
gummierte Umrandung
Abmessung: 78,5 x 48 x 42 mm
Gewicht: 110 g
Leuchtdauer: bis zu 5,5 Std.
Ladedauer: 2,5 Std.

Lieferumfang:
Leuchte
Kopfband
Micro USB Kabel
Mehrsprachige Bedienungsanleitung



Technische Daten

Haupt-LED-Leuchtmittel: 3W COB LED
Optisches System der Haupt-LED: Weitwinkelausleuchtung
Schalterfunktion:
1. LED bei 30 %
2. LED bei 100 %
3. Aus 3. Off
Sensor Modus: LED bei 100 %

Lichtstrom: 260 lm / 100 lm
Leuchtdauer: 2 h 15 min / 6 h 15 min
Leuchtweite: 21 m / 12 m Beam
Maximale Beleuchtungsstärke: 110 Lux / 34 Lux
Risikogruppe: (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) 2
Akkupack: Li-po 3.7 V 1500 mAh mit Sicherheitselektronik (integriert)

Schutzart: Ip65
Schutzklasse: III
Getestete Fallhöhe: 1 m
Stoßfestigkeitsgrad: IK07
Gehäusematerial: Kunststoff / PC und TPE
Betriebstemperatur: -10 °C...40 °C
Approbationen: CE
Gewicht:
110 g (Lampe mit Akku)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

30 g (Akku)
135 g (Lampe + Kabel)

Eingangsbuchse: Micro USB Buchse mit Gummiabdeckung

Eingangsspannung: 5 V DC

Eingangsstrom: 500 mA

Ladeverfahren: CCCV

Ladezeit: ca. 2 Stunden 30 Minuten

Ladetemperatur: 0 °C ... 40 °C

Ladeumgebungsbedingungen: Nur in geschlossenen Räumen laden.

Ladezustandsanzeige:

Anzeige-LED-Anzahl: 1 grün/rote LED

Vollgeladen: Anzeige-LED leuchtet grün

Laden: Anzeige LED leuchtet rot

Leuchtmittel-Betrieb während des Ladens: Der 100 % LEDLeistungs-Modus wird während der Ladung unterdrückt.

Verwendungszweck: Kopflampe

Verwendungseinschränkung: - Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbelichtung im Haushalt geeignet.

Für extreme physische Bedingungen geeignet: Ja

Eingangsstecker: USB type A

Ausgangsstecker: Micro USB type B

Länge: 150 cm ± 10 cm

Farbe: Schwarz

Kabel-Typ: Ladekabel

Ladetemperatur: 15°C...25°C

Lagertemperatur:

-20°C...30°C (≤1 Jahr)

-20°C...45°C (≤3 Monate)

-20°C...60°C (≤1 Monat)

Verpackung: Farbige Faltschachtel

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.