

Technisches Merkblatt

M12 FUEL™ 1/2" Akku- Schlagschrauber M12FCIWF12G3-502X 8400-012-003

Beschreibung / Eigenschaften

Hohe Leistungsdichte: 542 Nm Festdrehmoment und ein Lösemoment von 746 Nm bei mittlerem Drehmoment

Ein Gewicht von 1 kg ohne Akku und eine Länge von 122 mm bedeuten besseren Zugang und weniger Ermüdung

3.000 Umdrehungen pro Minute für eine hohe Anwendungsgeschwindigkeit

DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Geschwindigkeits- und Drehmoment-Einstellungen

Regler für die einfache Auswahl der Geschwindigkeitseinstellungen mit einer Hand
Tri-LEDs für schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.

Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus

Lieferumfang:

- 2 x M12 HB5 Akkus
- 1 x C12 C Ladegerät
- 1 x HD Box




NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300

Schlagzahl (min⁻¹) 0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -

Werkzeugaufnahme 1/2" vierkant

Max. Drehmoment (Nm) 271 / 406 / 542 / 20

Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) 1.5 (M12 HB5)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.