

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Bodytec I Dellen-Reparaturset 8714-999-999

Beschreibung / Eigenschaften

für professionelle Dellenreparatur von außen
keine Demontage von Verkleidungen nötig
einfach durchzuführen
wiederverwertbarer Hartplastikpilz
schnelles und einfaches Finden des richtigen
Hartplastikpilzes

Inhalt des Koffers: 13 Teile

- 1 x Microfasertuch blau 40x40 cm (Art.-Nr. 2000-640-40)
- 1 x Glue-Ex Klebeflächen-Reiniger 1000 ml (Art.-Nr. 2893-200-10)
- 1 x Terpanol Power High-Tech Spezialreiniger 400 ml (Art.-Nr. 2897-323)
- 1 x Arctic Eisspray 200 ml (Art.-Nr. 2897-325)
- 1 x Bodytec-Reparaturbrücke (Art.-Nr. 8714-600)
- 1 x Heißklebepistole 230V / 200W (Art.-Nr. 8714-607-1)
- 2 x Satz Klebestifte schwarz VPE: 5 (Art.-Nr. 8714-611-7)
- 1 x Nylon Schlagstift Durchm. 13 mm (Art.-Nr. 8714-612-6)
- 1 x Satz Reparatur Pilze 16 mm VPE: 2 (Art.-Nr. 8714-614-2)
- 1 x Satz Reparatur Pilze 21 mm VPE: 2 (Art.-Nr. 8714-614-3)
- 1 x Satz Reparatur Pilze 27 mm VPE: 2 (Ar.-Nr. 8714-614-4)
- 1 x Satz Reparatur Pilze 32 mm VPE: 2 (Art.-Nr. 8714-614-5)

Anwendungshinweise

Delle und Pilz vor Anwendung entfetten
Heißkleber auf den Pilz und diesen anschließend mittig auf die Delle kleben
Arctic Eisspray außen um die Stelle herum sprühen, um den Aushärtungsprozess zu beschleunigen
Die Bodytec-Reparaturbrücke anbringen, in den Pilz einhaken und spielfrei fixieren
Die Delle über den Hebel nach oben ziehen
Kleber mit Terpanol Power von dem Blech oder Pilz entfernen
Falls Delle noch vorhanden, Arbeitsschritte wiederholen
Falls Delle überzogen, mit Nylon Schlagstift begradigen

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.