

# Technisches Merkblatt

## Frostschutzprüfer für Kühlwasser

8853-600-1

### Beschreibung / Eigenschaften

vielfach und weltweit bewährte, technisch moderne Konstruktion  
einfache, schnelle und genaue Messung  
stabiles Kunststoffgehäuse  
Aufhängeöse  
Pendelzeiger - keine senkrechte Haltung des Gerätes erforderlich  
selbsttätige Temperaturkompensation  
Verschluss durch Drehventil  
kein Nachtropfen, kein Nachziehen von Luft  
sehr lange Einsatzdauer und Messwertgenauigkeit durch Lagerung der Messscheibe und des Pendelzeigers mittels Stahlachse; somit geringer Einfluss durch Kühlmittelverschmutzung



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: [info@normfest.de](mailto:info@normfest.de)  
[www.normfest.com](http://www.normfest.com)  
[www.normfest-shop.com](http://www.normfest-shop.com)



### Einsatzbereiche

Für Ethylenglykol - (Ethandiol) - Wassermischungen für Kühlkreisläufe in PKW, LKW usw.  
Heizungsanlagen  
Solaranlagen

### Technische Daten

Messbereich: -5°C bis -40°C  
Ansaugvolumen: 52ml  
Gesamtlänge des Gerätes: 155mm  
Ansaugschlauchlänge: 200mm  
Verpackungsgröße: 126mm x 182mm x 41mm  
Gewicht: 130g

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.