

Technisches Merkblatt

Reifenhandfüllmesser für PKW & LKW 9879-54-05

Beschreibung / Eigenschaften

Geeicht (ab Stempeldatum für zwei Jahre)
Fülldruck: max. 12 bar
für PKW/LKW
Gummi-Schutzkappe schützt die Mechanik vor
externen Stößen
Überdrucksicherheits-Schutz
leicht ablesbar
gewichtsoptimierte Bauweise
integrierter Knickschutz stabilisiert den
Füllschlauch am Ausgang
500 mm langer Füllschlauch für schwer
zugängliche Ventile
mit Aufhängeöse
ergonomische Bauweise
Einhebelbedienung
PTB-Zulassung
Druckluftprüfen möglich auch ohne
Druckbeaufschlagung



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Technische Daten

Manometer: \varnothing 80mm
Abweichung: gemäß EWG/86/ 217 bar
max. zul. Betriebsdruck: 16 bar
Fülldruck max.: 12 bar
Eichfähig: ja
Schlauchlänge: 0,5 m
Länge: 100 mm
Breite: 240 mm
Höhe: 170 mm
Gewicht: 0,9 kg

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.